


DELTATEC AG
 Schöneich/Postfach 42
 CH-6265 Roggliswil LU

Telefon +41 (62) 768 90 00
 Fax +41 (62) 768 90 05
 E-Mail info@deltatec.ch
 Net www.deltatec.ch



DELTATEC

Produkteblatt

REPLAST «R»

REPLAST «L»

Sicker- und Schutzplatten


REPLAST-Sicker- und Schutzplatten aus rezyklierten Kunststoffen (PE)




REPLAST «R» horizontal
 verlegt als Schutz- und
 Entwässerungsschicht



Sofern nur eingeschossig in den Boden hinabgebaut wird und es sich um normales Auffüllmaterial handelt, kann auch der leichtere Typ REPLAST «L» eingesetzt werden.



REPLAST «R»



REPLAST «L»

Anwendungsbereich

REPLAST-Platten eignen sich besonders im Hoch-, Tief-, Ingenieur- sowie Tunnelbau zum **Schutz** von Abdichtungen und thermischen Isolationen oder als Sickerplatte an Kellermauern und Ingenieurbauwerken.

Einsatz im Hoch- und Tiefbau

Vertikal:

Als Konkurrenzprodukt zu Betonfilterplatten; bei Kellermauern, Reservoirs, Tiefgaragen, Stützmauern

Horizontal:



Auf Tiefgaragen, Kellerdecken, Reservoirs, Tunnels

Eigenschaften und VORTEILE

- absolut verrottungsfest
- **sehr druck-, schlag- und reissfest**
- witterungs- und frostbeständig
- biologisch und chemisch unbedenklich
- bearbeitbar wie Holz (sägen, bohren, usw.)
- **mehrmals rezyklierbar**
- **optimaler Gleitreibungswiderstand (Mantelreibung)** wichtig beim Hinterfüllen und Verdichten – garantiert, dass nach optimaler Verdichtung, später keine nachträglichen Setzungen entstehen können
- das geringe Gewicht (7 kg/m²) erleichtert das Handling auf der Baustelle
- das kleine Transportvolumen verringert die Frachtkosten
- keine Kalkablagerungen möglich
- **preisgünstig!**

Technische Daten

Plattentyp	Format L x B in cm	Höhe mm	Stärke mm	Gewicht kg/m ²	Druckfestig- keit, t/m ²	Richtpreise Fr./m ² für verlegen und ev. befestigen	
						ohne	mit Befestigung
REPLAST «R»	118 x 85	35	5...7	ca. 8	>12	2.20	4.50
REPLAST «LL»	240 x 100	25	2,5	ca. 2,5	> 6	1.20	2.20
REPLAST «LK»	200 x 100	25	2,5	ca. 2,5	> 6	1.20	2.20



REPLAST «R»

REPLAST «L»

Schutzplatten

Ausschreibungstext für Devisierung

Produkt: REPLAST-Sicker- und Schutzplatte aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Ausschreibungstext

Position **NPK 237D/05** 851.101/102/103

Liefern und verlegen von REPLAST-Sicker- und Schutzplatten aus rezyklierten Kunststoffen (PE) m²

Plattentyp

Format

Gewicht kg/m²


Zusätzlich:

Position **NPK 237D/05** 851.104


Liefern und verlegen von Abdeckleisten als obere horizontale Abdeckung (Länge 100 cm) m¹

Lieferant:
DELTA TEC AG
6265 Roggliswil LU
Tel. 062 768 90 00
Fax 062 768 90 05

**Ausschreibungstext als SIA 451 – Datei (01 S) im Internet unter:
www.deltatec.ch**



REPLAST «R»



REPLAST «L»

Technische Daten (bitte oben einsetzen)

Plattentyp	Format L x B in cm	Höhe mm	Stärke mm	Gewicht kg/m ²	1 Palette für ca.m ²	Druckfestigkeit t/m ²
REPLAST «R»	118 x 85	35	5...7	ca. 8	150	>12
REPLAST «LL»	240 x 100	25	2,5	ca. 2,5	480	>6
REPLAST «LK»	200 x 100	25	2,5	ca. 2,5	400	>6